

## NUT CRIMPING

## AI-NC20



- Dies supplied with machine
  - 隨機標準模具：12, 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 52, 57
  - Standard equipment with machine: Foot pedal(B).
  - 隨機標準配件：腳踏開關(B)。
- \*Theoretical with 1/2" hose  $\Delta$   $\varnothing$ 10mm

型號 MODEL	AI-NC20
最大扣壓管徑 Max. Hose size	1 1/4"
扣壓範圍 Crimping range (mm)	$\varnothing$ 4... $\varnothing$ 65
模具型號 Die type	NC20
模具擴張度 Max. opening (mm)	+20
主要模具長度 Master die length (mm)	22
馬達 Motor (kw)	3.6
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	10
扣壓力 Crimping force (kN)	500
扣壓量(每小時) Crimpings / hour	2100
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection class	IP54
尺寸 size: length(mm)	685
width(mm)	1000
height(mm)	940
weight(kg)	300

## NUT CRIMPING

## AI-NC30



- Dies supplied with machine
  - 隨機標準模具：12, 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 52, 57(NC-30), 64, 69, 74
  - Standard equipment with machine: Foot pedal(B).
  - 隨機標準配件：腳踏開關(B)。
- \*Theoretical with 1/2" hose  $\Delta$   $\varnothing$ 10mm

型號 MODEL	AI-NC30
最大扣壓管徑 Max. Hose size	2"
扣壓範圍 Crimping range (mm)	$\varnothing$ 4... $\varnothing$ 82
模具型號 Die type	NC20/NC30
模具擴張度 Max. opening (mm)	+26
主要模具長度 Master die length (mm)	22/40
馬達 Motor (kw)	3.6
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	13.5
扣壓力 Crimping force (kN)	740
扣壓量(每小時) Crimpings / hour	2000
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection class	IP54
尺寸 size: length(mm)	685
width(mm)	1000
height(mm)	940
weight(kg)	340

## HOSE SKIVING MACHINE

## AI-I6



型號 MODEL	AI-I6
最大管徑 Max.hose size	2"-4SP
外部削皮 External skiving	1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
馬達 Motor 220V*3Phase	0.75kW
轉速 Rotation speed	284rpm
尺寸 size: length(mm)	500
width(mm)	660
height(mm)	650
weight(kg)	110

- Standard equipment with machine: Foot pedal(B).
  - 隨機標準配件：腳踏開關(B)。
- \*Theoretical with 1/2" hose  $\Delta$   $\varnothing$ 10mm