

WORKSHOP CRIMPERS

AI-32



型號 MODEL	AI-32
最大扣壓管徑 Max. Hose size	2"
扣壓範圍 Crimping range (mm)	Ø4...Ø87
模具型號 Die type	32
模具擴張度 Max. opening (mm)	+32
主要模具長度 Master die length (mm)	80
馬達 Motor (kw)	3.6
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	13.5
扣壓力 Crimpings force (kN)	2200
扣壓量(每小時) Crimpings / hour	1200
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection class	IP54
尺寸 size: length(mm)	680
width(mm)	600
height(mm)	1400
weight(kg)	270

- Dies supplied with machine
- 隨機標準模具：10, 13, 16, 19, 22, 26, 30, 39, 45, 52, 64, 69
- Standard equipment with machine: Manual change, Back stop device, Quick change.
- 隨機標準配件：手動換模，定尺裝置，快速換模。

*Theoretical with 1/2" hose Δ \varnothing 10mm

SIDE FEED MACHINES

AI-SF60



型號 MODEL	AI-SF60
最大扣壓管徑 Max. Hose size	1 1/4"
扣壓範圍 Crimping range (mm)	Ø4...Ø87
模具型號 Die type	SF60
模具擴張度 Max. opening (mm)	+20, +55
主要模具長度 Master die length (mm)	65
馬達 Motor (kw)	3.6
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	24
扣壓力 Crimping force (kN)	350
扣壓量(每小時) Crimpings / hour	1800
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection class	IP54
尺寸 size: length(mm)	850
width(mm)	800
height(mm)	1300
weight(kg)	940

- Customizable mold.
- 客訂模具。
- Standard equipment with machine: Manual change, Back stop device, Foot pedal(A).
- 隨機標準配件：手動換模，定尺裝置，腳踏開關(A)。

*Theoretical with 1/2" hose Δ \varnothing 10mm